

ТРРМ 2007. МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ СО СВОБОДНОЙ КОМПАНОВКОЙ 3-Х ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ 2007 год.

Наружные блоки																	
Параметр Модель	Электрическая часть						Фреоновая магистраль							Расстояние между крепёжными отвер- стиями, мм	№ кронш./Козырька	Габариты (высо- та*, ширина* глубина*), мм	Вес, кг
	Сетевое напряже- ние, В/ф	Мощность потр., кВт (О / Н)	Ток, А (О / Н)	Автоматический выключатель, А	Силовой кабель	Кабель связи	Жидкостная (диаметр, мм)	Газовая (диаметр, мм)	Максимальная длина трассы, м	Суммарная длина трассы, м	Максимальный перепад по высоте, м	Длина трассы без дозаправки фрео- ном, м	Количество доп. фреона, г/м				
АО A18LAT3	230/1	1,35/ 1,62	5,9/ 7,1	10	3 x 1,5 *	(4 x 1,0) x 3	6,35 x 3	9,52 x 2 12,7 x 1	25	50	10	30	20	650 x 370 2/3	700×900×330	55	
АО A24LAT3	230/1	1,94/ 2,0	8,5/ 8,8	16	3 x 2,5 *	(4 x 1,0) x 3	6,35 x 3	9,52 x 2 12,7 x 1	25	50	10	30	20	650 x 370 2/3	700×900×330	55	

* - подвод электропитания к наружному блоку. (О / Н) – охлаждение/нагрев.

Внутренние блоки									
Параметр Модель	Расход воздуха, м³/час			Диаметр Фрео- новой магист- рали, мм²		Кабель связи, [(кол-во жил) x сечение, мм²]	Габариты (высота*, ширина* глубина*), мм	Вес, кг	
	Скорость			Жидкость	Газ				
	Низкая	Средняя	Высокая						
Настенные									
ASH7LMAC	380	400	430	6,35	9,52	4 x 1,0	257x808x187	8	
ASH9LMAC	380	430	470	6,35	9,52	4 x 1,0	257x808x187	8	
ASH12LMAC	420	470	520	6,35	9,52	4 x 1,0	257x808x187	8	
ASHA14LACM	470	580	700	6,35	12,7	4 x 1,0	275x790x215	9	
ASHA18LACM	470	580	700	6,35	12,7	4 x 1,0	275x790x215	9	
Кассетный									
AUH12LBAB	440	500	550	6,35	9,52	4 x 1,0	235x580x580	23	
AUH14LBAB	440	500	550	6,35	12,7	4 x 1,0	235x580x580	23	
AUH18LBAB	450	520	620	6,35	12,7	4 x 1,0	235x580x580	23	

Внутренние блоки										
Параметр Модель	Расход воздуха, м³/час			Внешнее статическое давление, Па	Диаметр Фрео- новой магист- рали, мм²		Кабель связи, [(кол-во жил) x сечение, мм²]	Габариты * * * (высота * ширина * глубина *), мм	Вес, кг	
	Скорость				Жидкость	Газ				
	Низкая	Средняя	Высокая							
Канальные										
ARH9LUAB				0~20 (макс. 40)	6,35	9,52	4 x 1,0	217×663×595	18	
ARH12LUAD	430	500	580		6,35	9,52	4 x 1,0	217×953×595	25	
ARH14LUAD	480	620	780		6,35	12,7	4 x 1,0	217×953×595	25	
ARH18LUAD	500	640	800		6,35	12,7	4 x 1,0	217×953×595	26	
Напольно-потолочные										
ABH14LBAJ	480	560	640	-	6,35	12,7	4 x 1,0	199 x 990 x 655	28	
ABH18LBAJ	550	650	780	-	6,35	15,8	4 x 1,0	199 x 990 x 655	28	

ТРРМ 2007. МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ СО СВОБОДНОЙ КОМПАНОВКОЙ 3-Х ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ 2007 год.

Таблицы возможных комбинаций внутренних блоков подключаемых к наружному блоку.

Модель АО*A18LAT3

Схема соединений	Подсоединение 3-х внутренних блоков (Btu/h)		
	Внутренний блок № 1	Внутренний блок №2	Внутренний блок №3
1	7,000	7,000	7,000
2	9,000	7,000	7,000
3	9,000	9,000	7,000
4	9,000	9,000	9,000
5	12,000	7,000	7,000
6	12,000	9,000	7,000
7	12,000	9,000	9,000
8	14,000	7,000	7,000
9	14,000	9,000	7,000

Схема соединений	Подсоединение 2-х внутренних блоков (Btu/h)	
	Внутренний блок № 1	Внутренний блок №2
1	7,000	7,000
2	9,000	7,000
3	9,000	9,000
4	12,000	7,000
5	12,000	9,000
6	12,000	12,000
7	14,000	7,000
8	14,000	9,000
9	14,000	12,000

Модель АО*A24LAT3

Схема соединений	Подсоединение 3-х внутренних блоков (Btu/h)		
	Внутренний блок № 1	Внутренний блок №2	Внутренний блок №3
1	7,000	7,000	7,000
2	9,000	7,000	7,000
3	9,000	9,000	7,000
4	9,000	9,000	9,000
5	12,000	7,000	7,000
6	12,000	9,000	7,000
7	12,000	9,000	9,000
8	12,000	12,000	7,000
9	12,000	12,000	9,000
10	12,000	12,000	12,000
11	14,000	7,000	7,000
12	14,000	9,000	7,000
13	14,000	9,000	9,000
14	14,000	12,000	7,000
15	14,000	12,000	9,000
16	18,000	7,000	7,000
17	18,000	9,000	7,000
18	18,000	9,000	9,000

Схема соединений	Подсоединение 2-х внутренних блоков (Btu/h)	
	Внутренний блок № 1	Внутренний блок №2
1	7,000	7,000
2	9,000	7,000
3	9,000	9,000
4	12,000	7,000
5	12,000	9,000
6	12,000	12,000
7	14,000	7,000
9	14,000	9,000
10	14,000	12,000
11	18,000	7,000
12	18,000	9,000
13	18,000	12,000

ТРРМ 2007. МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ СО СВОБОДНОЙ КОМПАНОВКОЙ 3-Х ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ 2007 год.
Модель АО*A18LAT3

	Код модели внутреннего блока			Суммарный код	Номинальная холодопроизводительность для каждого внутреннего блока, (kW)			Максимальная холодопроизводительность для каждого внутреннего блока, (kW)			Полная холодопроизводительность, (kW)		
	блок 1	блок 2	блок 3		блок 1	блок 2	блок 3	блок 1	блок 2	блок 3	мин	ном	макс
мин 14 кВт	7	-	-	7	2,30	-	-	2,70	-	-	1,50	2,30	2,70
макс 30 кВт	9	-	-	9	2,70	-	-	3,30	-	-	1,50	2,70	3,30
	12	-	-	12	3,50	-	-	3,70	-	-	1,50	3,50	3,70
	14	-	-	14	4,20	-	-	4,80	-	-	1,50	4,20	4,80
	7	7	-	14	2,30	2,30	-	2,50	2,50	-	1,80	4,60	5,00
	9	7	-	16	2,70	2,30	-	3,08	2,62	-	1,80	5,00	5,70
	12	7	-	19	3,02	1,98	-	3,68	2,42	-	1,80	5,00	6,10
	14	7	-	21	3,42	1,88	-	4,26	2,34	-	1,80	5,30	6,60
	9	9	-	18	2,50	2,50	-	3,10	3,10	-	1,80	5,00	6,20
	12	9	-	21	2,82	2,18	-	3,56	2,74	-	1,80	5,00	6,30
	14	9	-	23	3,23	2,07	-	4,08	2,62	-	1,80	5,30	6,70
	12	12	-	24	2,55	2,55	-	3,15	3,15	-	1,80	5,10	6,30
	14	12	-	26	2,89	2,41	-	3,65	3,05	-	1,80	5,30	6,70
	7	7	7	21	1,80	1,80	1,80	2,27	2,27	2,27	1,80	5,40	6,80
	9	7	7	23	2,00	1,70	1,70	2,52	2,14	2,14	1,80	5,40	6,80
	12	7	7	26	2,33	1,53	1,53	2,94	1,93	1,93	1,80	5,40	6,80
	14	7	7	28	2,58	1,41	1,41	3,25	1,78	1,78	2,0	5,40	6,80
	9	9	7	25	1,89	1,89	1,61	2,38	2,38	2,03	1,80	5,40	6,80
	12	9	7	28	2,22	1,72	1,46	2,80	2,16	1,84	1,80	5,40	6,80
	14	9	7	30	2,47	1,58	1,35	3,10	2,0	1,70	2,00	5,40	6,80
	9	9	9	27	1,80	1,80	1,80	2,27	2,27	2,27	1,80	5,40	6,80
	12	9	9	30	2,12	1,64	1,64	2,67	2,06	2,06	1,80	5,40	6,80

ТРРМ 2007. МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ СО СВОБОДНОЙ КОМПАНОВКОЙ 3-Х ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ 2007 год.
Модель АО*A24LAT3

	Код модели внутреннего блока			Суммарный код	Номинальная холодопроизводительность для каждого внутреннего блока, (kW)			Максимальная холодопроизводительность для каждого внутреннего блока, (kW)			Полная холодопроизводительность, (kW)		
	блок 1	блок 2	блок 3		блок 1	блок 2	блок 3	блок 1	блок 2	блок 3	мин	ном	макс
мин 14 kBTU	7	-	-	7	2.3	-	-	2.7	-	-	1.5	2.3	2.7
макс 30 kBTU	9	-	-	9	2.7	-	-	3.3	-	-	1.5	2.7	3.3
	12	-	-	12	3.5	-	-	3.7	-	-	1.5	3.5	3.7
	14	-	-	14	4.2	-	-	4.8	-	-	1.5	4.2	4.8
	18	-	-	18	5	-	-	5.6	-	-	1.8	5	5.6
	7	7	-	14	2.3	2.3	-	2.5	2.5	-	1.8	4.6	5
	9	7	-	16	2.7	2.3	-	3.08	2.62	-	1.8	5	5.7
	12	7	-	19	3.42	2.38	-	3.59	2.51	-	1.8	5.8	6.1
	14	7	-	21	4.13	2.37	-	4.57	2.63	-	1.8	6.5	7.2
	18	7	-	25	4.52	2.08	-	5.34	2.46	-	1.8	6.6	7.8
	9	9	-	18	2.75	2.75	-	3.1	3.1	-	1.8	5.5	6.2
	12	9	-	21	3.41	2.79	-	3.74	3.06	-	1.8	6.2	6.8
	14	9	-	23	3.94	2.66	-	4.6	3.1	-	1.8	6.6	7.7
	18	9	-	27	4.35	2.35	-	5.13	2.77	-	1.8	6.7	7.9
	12	12	-	24	3.15	3.15	-	3.6	3.6	-	1.8	6.3	7.2
	14	12	-	26	3.67	3.03	-	4.27	3.53	-	1.8	6.7	7.8
	18	12	-	30	4.04	2.66	-	4.76	3.14	-	1.8	6.7	7.9
	7	7	7	21	2.27	2.27	2.27	2.47	2.47	2.47	1.8	6.8	7.4
	9	7	7	23	2.52	2.14	2.14	2.88	2.46	2.46	1.8	6.8	7.8
	12	7	7	26	2.84	1.98	1.98	3.38	2.36	2.36	1.8	6.8	8.1
	14	7	7	28	3.16	1.82	1.82	3.91	2.25	2.25	2	6.8	8.4
	18	7	7	32	3.54	1.63	1.63	4.43	2.04	2.04	2	6.8	8.5
	9	9	7	25	2.38	2.38	2.03	2.88	2.88	2.45	1.8	6.8	8.2
	12	9	7	28	2.7	2.21	1.88	3.26	2.67	2.27	1.8	6.8	8.2
	14	9	7	30	3.02	2.04	1.74	3.73	2.52	2.15	2	6.8	8.4
	18	9	7	34	3.4	1.84	1.56	4.25	2.3	1.96	2	6.8	8.5
	12	12	7	31	2.52	2.52	1.76	3.04	3.04	2.12	1.8	6.8	8.2
	14	12	7	33	2.83	2.34	1.63	3.54	2.92	2.04	2	6.8	8.5
	9	9	9	27	2.27	2.27	2.27	2.73	2.73	2.73	1.8	6.8	8.2
	12	9	9	30	2.58	2.11	2.11	3.15	2.58	2.58	1.8	6.8	8.3
	14	9	9	32	2.89	1.95	1.95	3.62	2.44	2.44	2	6.8	8.5
	18	9	9	36	3.27	1.77	1.77	4.09	2.21	2.21	2	6.8	8.5
	12	12	9	33	2.41	2.41	1.97	2.95	2.95	2.41	1.8	6.8	8.3
	14	12	9	35	2.72	2.24	1.84	3.4	2.81	2.3	2	6.8	8.5
	12	12	12	36	2.27	2.27	2.27	2.77	2.77	2.77	1.8	6.8	8.3